

多效式蒸餾水機

MULTI-FUNCTION WATER DISTILLER

特點 +

- 1. 衛生焊接等級:內外抛光為0.1 0.2Ra 以上。
- 2. 水/蒸氣分離設計: 降低蒸餾水污染。
- 3. 可使用蒸餾水及純水。
- 4. 注水接觸面為不鏽鋼SUS316L 等級。
- 5. 蒸餾溫度可達100℃ 以上,可防止細菌產生。
- 6. 所有的設計均符合世界安全壓力容器標準。
- 7. 本設備設計主要以符合 FDA 注射劑用水 (WFI)之規範。
- 8. 依照供給水之來源水質及不同之效應數,使蒸餾液水質可達注射液之標準。

FEATURE +

- 1. Sanitary welding grade: polishing inner and outer for above 0.1 0.2 Ra polish.
- 2. Water/vapor separable design to prevent non-qualified vapor to contaminate the distilled water
- 3. Distilled water and pure water can be used.
- 4. Machine contacting feed-water part all using SUS 316L stainless steel ,320~400# grit polish.
- 5. Double tube sheet design, free from cooling water contamination into distillations by glass fiber.



純蒸氣產生機

- 6. The distillate temperature is over 80°C to avoid bacteria growing.
- 7. All designs are according to the world safety pressure vessel standard.
- 8. This still designed to meet to FDA specification of Water For Injection.